



Tyto stroje byly vyvinuty pro nasazení do těch nejnáročnějších podmínek, do prostředí půjčoven. Řezače spár řady Pro jsou vysoce funkční a odolné stroje té nejjednodušší možné konstrukce.





TYP STROJE	Rozměry stroje (mm)				
RZ 200	H _{MIN}	H _{MAX}	W	D _{MIN}	D _{MAX}
	950	1250	540	500	520

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	110
Maximální hloubka řezu	[mm]	190/200
Průměr kotouče	[mm]	500 (520)
Upínání kotouče	[mm]	25,4
Otáčky nezatíženého vřetene	[ot/min]	2500
Typ pojezdu	[-]	Ruční
Elektrický startér	[-]	Ne

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX 390
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	8,7
Cyklonový filtr	[-]	Ne
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem vodní nádrže (skrápění)	[l]	20
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	6,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L _{pA,d}	[dB]	92
Hluk L _{WA,g}	[dB]	101+4
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	5,22+2,09

VÝBAVA

Rámová konstrukce

Závěsné oko

Ruční brzda

Integrovaný systém skrápění

Utěsněná ložiska pojezdových kol

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	☐
Páka plynu na panelu ovládání	☐
Řezný kotouč na asfalt	☐
Řezný kotouč na beton a armovaný beton	☐